

**فرم درجه‌بندی مهمانخانه(هتل) های کشور**

ملاحظات	درجه ( ستاره )					شرح مشخصات	نمره:
	پنج	چهار	سه	دو	یک		
	*	*	*	*	*	رعایت این ضوابط از تاریخ ابلاغ برای طراحی و احداث کلیه مهمانخانه‌ها(هتلها) در سراسر کشور لازم‌الاجرا می‌باشد.	۱
			*	*	*	رعایت این ضوابط باستثنای ماده ۳ برای ساختمانهای موجودیکه بعد از تاریخ ابلاغ این ضوابط با تبدیل آنها به مهمانخانه(هتل) نهایتاً تا سه ستاره موافقت خواهد شد لازم‌الاجرا می‌باشد.	۲
در موارد استثنایی وجود موقعیت و شرایط خاصی که مراتب توسط کارشناس فنی بصورت گزارش مستدلی ارائه و مورد قبول کمیته فنی جهانگردی واقع شود میتوان اعداد ذکر شده را تا حد قابل قبول تقلیل داد.	۱۰۰	۵۰	۳۰	۲۰	۱۰	حداقل تعداد اطاق برای مهمانخانه‌های احتمالی برابر است با:	۳
در موارد استثنایی وجود موقعیت و شرایط خاصی که مراتب توسط کارشناس فنی بصورت گزارش مستدلی ارائه و مورد قبول کمیته فنی جهانگردی واقع شود میتوان اعداد ذکر شده را تا حد قابل قبول تقلیل داد.			۲۰	۱۵	۱۰	حداقل تعداد اطاق(مسافر) برای مهمانخانه‌های تبدیلی برابر است با:	۴
اسامی این مناطق از طرف سازمان میراث فرهنگی کشور اعلام خواهد شد.	*	*	*	*	*	طرح ساختمانهای احتمالی و ساختمانهای تبدیلی در مناطق حفاظت شده از نظر معماری و شهرسازی باید به تأیید سازمان میراث فرهنگی کشور نیز برسد.	۵

**فرم درجه‌بندی مهمانخانه(هتل) های کشور**

ملاحظات	درجه ( ستاره )					شرح مشخصات	نمره:
	پنج	چهار	سه	دو	یک		
	*	*	*	*	*	نقشه‌های معماری، محاسباتی و تأسیساتی که توسط مقاضی ارائه می‌شود باید به ترتیب توسط مهندسان آرشیتکت، محاسب و تأسیساتی که دارای پروانه اشتغال بکار از وزارت مسکن و شهرسازی هستند تهیه و با درج تاریخ، امضاء شوند (ارائه فتوکپی پروانه اشتغال بکار الزامی است). تبصره: طرح مهمانخانه‌های ۴ و ۵ ستاره باید توسط مهندسان مشاور درجه‌بندی شده سازمان برنامه و بودجه تهیه شود.	۶

فرم درجه‌بندی مهمانخانه(هتل) های کشور

ملاحظات	درجه ( ستاره )					شرح مشخصات	نمره:
	پنج	چهار	سه	دو	یک		

۱  
2000

						نقشه‌هاییکه توسط متقاضی جهت تأیید و صدور مجوز باید ارائه شوند عبارتند از:  الف: یک برگ نقشه (تهیه شده در سازمان نقشه‌برداری کل کشور) که محل زمین یا ساختمان بر روی آن مشخص شده و به تأیید شهرداری محل یا دفتر فنی استان و یا اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوط رسیده باشد.  ب: کروکی موقعیت زمین و یا ساختمان تبدیلی که خیابانها، ساختمانها، تأسیسات و مناظر اطراف آن تا شعاع حداقل ۲۰۰ متری باید مشخص شده و به تأیید اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوطه نیز رسیده باشد.	۷
*	*	*	*	*		ج: نقشه‌های معماری شامل نقشه‌های: مجموعه و محوطه‌سازی، کلیه طبقات، مقاطع طولی و عرضی، نمایها (باید مناسب مهمانخانه طراحی شده و با مقیاس بزرگتر نشان داده شود)، پارکینگ (مانوراتومیلها مشخص شده باشد)، نقشه‌های جزئیات از قسمتهای مخصوصی که طرح داده شده، نقشه معماری داخلی (نحوه قرارگیری مبلمان و تجهیزات) اطاقها و نقشه جزئیات سرویس‌های بهداشتی اطاقها (با مقیاس بزرگتر)، ضمیماً طرح حتی المقدور باید با رعایت شرایط اقلیمی و معماری محلی تهیه شود.	
*	*	*	*	*		تبصره: در مهمانخانه‌های سه، چهار و پنج ستاره نقشه معماری داخلی نشیمن (لابی)، سالنهای قسمتهای مورد لزوم نیز ضروری است.	
*	*	*				د: نقشه‌های محاسباتی شامل کلیه نقشه‌های لازم ه: نقشه‌های تأسیساتی شامل کلیه نقشه‌های الکتریکی و مکانیکی	
*	*	*	*	*		تبصره ۱: برای هتل‌های ۳ و ۴ و ۵ ستاره و در موارد لزوم برای هتل‌های ۱ و ۲ ستاره سیستم دفع فاضلاب و زباله باید مشخص و به تأیید سازمان حفاظت از محیط زیست و یا اداره بهداشت محیط منطقه پرسد.	
					صفحه ۲۹ از ۳۱		

**فرم درجه‌بندی مهمانخانه(هتل) های کشور**

ملاحظات	درجه ( ستاره )					شرح مشخصات	نمره
	پنج	چهار	سه	دو	یک		
	*	*	*	*	*	تبصره ۲: نقشه‌های محاسباتی و تأسیساتی باید توسط متقاضی پس از تأیید نقشه‌های معماری ارائه شود.	۷
	*	*	*	*	*	مناسب بودن زمین پیشنهادی و یا محل ساختمان تبدیلی باید پس از بازدید و تأیید کارشناس معماری و یا ساختمانی به تأیید کمیته فنی جهانگردی نیز بررسد.	۸
۱۵	۱۵	۱۴	۱۲	۱۰	۸	تبصره: زمین یا ساختمان باید دسترسی مستقیم به خیابان با حداقل عرض مندرج در ستونهای مقابل داشته و باید از مکانهایی از قبیل تعمیرگاههای بزرگ، پمپ بنزین، مراکز نظامی، بیمارستانها و... که از نظر بهره‌برداری همساز و مناسب با مهمانخانه‌ها نیستند بدور باشد.	
در موارد استثنائی، نیاز مبرم و موقعیت خاص که مراتب توسط کارشناس فنی بصورت گزارش مستدلی ارائه و مورد موافقت کمیته فنی جهانگردی واقع شود میتوان مساحت زمین را تا حد قابل قبول تقلیل داد.	۲۵۰۰	۲۰۰۰	۱۰۰۰	۶۰۰	۴۰۰	حداقل مساحت زمین لازم جهت مهمانخانه بر حسب درجه به مترمربع برابر است با:	۹
در موارد استثنائی، نیاز مبرم و موقعیت خاص که دلایل بصورت گزارش مستدلی ارائه و مورد موافقت کمیته فنی جهانگردی واقع شود میتوان نسبت زیربنای هر طبقه (به استثنای زیرزمین و پارکینگ) به مساحت زمین برابر است با:	%۶۰	%۶۵	%۷۰	%۷۵	%۸۰	حداکثر نسبت زیربنای هر طبقه (به استثنای زیرزمین و پارکینگ) به مساحت زمین برابر است با:	۱۰
تبصره: نسبتها ذکر شده زمانی قابل اعمال است که مغایر ضوابط شهرداری محل یا دستگاه ذیربط محلی نباشد.	*	*	*	*	*		
	*	*	*	*	*	نصف مساحت محوطه (فضای باز) باید به فضای سبز اختصاص داده شود.	۱۱

**فرم درجه‌بندی مهمانخانه(هتل) های کشور**

ملاحظات	درجه ( ستاره )					شرح مشخصات	نمره:
	پنج	چهار	سه	دو	یک		
	۵	۵	۵	۵	۶	پارکینگ: در صورتیکه شهر یا محل تأسیس دارای طرح جامع و تفصیلی باشد تعداد پارکینگ جهت اتومبیل سواری باید برابر تعداد معین شده در طرح جامع یا تفصیلی باشد در غیر این صورت بازه تعداد اطاق مهمان ذکر شده در ستونهای مقابل یک واحد پارک در نظر گرفته شود:	۱۲
	۳۰	۲۰	۱۲	۸	۴	تبصره ۱: در هر صورت تعداد پارکینگ پیش‌بینی شده باید از اعداد مندرج در ستونهای مقابل کمتر باشد:	
	*	*	*	*	*	<b>مشخصات پارکینگ:</b>	
	*	*	*	*	*	الف: از هر خیابان یا کوچه فقط یک راه ورودی برای پارکینگ مجاز خواهد بود مگر آنکه طول زمین بیش از ۲۰ متر باشد که در این صورت می‌توان از دو در ورودی برای پارکینگ استفاده نمود.	
	*	*	*	*	*	ب: حداقل ارتفاع ورودی پارکینگ ۲ متر می‌باشد.	
	*	*	*	*	*	ج: زیر زمین بمنظور استفاده پارکینگ باید دارای دسترسی مستقیم به طبقات باشد(پله و آسانسور).	
	*	*	*	*	*	د: حداقل عرض رامپ جهت دسترسی به پارکینگ برای حداکثر ۲۰ واحد ۳.۵ متر واژ ۲۰ واحد به بالا حداقل ۵ متر است. ضمناً می‌توان دوراه ورودی و خروجی هر یک به عرض ۳.۵ متر پیش‌بینی نمود(با در نظر گرفتن بند الف).	
	*	*	*	*	*	و: فضای لازم برای هر پارک ۵ × ۳ متر می‌باشد و چنانچه پارک دو اتومبیل در کنار یکدیگر پیش‌بینی شود فضائی معادل ۵ × ۵ متر مربع(محور به محور ستون) مورد نیاز بوده ضمناً عرض مسیر مانور اتومبیل باید ۵ متر (محور به محور) پیش‌بینی گردد(اتومبیلها باید هنگام ورود و خروج مزاحمت یکدیگر باشند).	
	*	*	*	*	*	ز: در موقعیکه پارکینگ در فضای باز پیش‌بینی می‌شود سطح لازم برای هر اتومبیل ۱۵ متر مربع یعنی ۳ × ۵ متر باید در نظر گرفته شود.	

**فرم درجه‌بندی مهمانخانه(هتل) های کشور**

ملاحظات	درجه ( ستاره )					شرح مشخصات	نمره:
	پنج	چهار	سه	دو	یک		
	*	*	*	*	*	تبصره ۲ : چنانچه هتل دارای سالنهای متعدد از قبیل جشنها، کنفرانس، برگزاری مراسم، میناره‌ها و یارستوران و تریا در ارتباط با خارج مهمانخانه باشد علاوه بر تعداد پارکینگ ذکر شده باید متناسب با ظرفیت سالنهای واحد پارکینگ اضافه شود و یا اینکه پارکینگ یا پارکینگ‌های اختصاصی دیگری در محل یامحلهای مناسب و مجاور مهمانخانه به تعداد لازم پیش‌بینی شود.	۱۲
	*	*	*			<b>وروودی مهمانخانه</b> در ورودی مهمانخانه باید عریض و کاملاً مشخص باشد و به خیابان باز شود. در صورت وجود شرایط خاص اقلیمی باید از دو در مقابل یکدیگر (با فاصله مناسب) استفاده گردد. ضمناً مقابل در ورودی مهمانخانه حتی المقدور باید محلی جهت توقف و انتظار وسائط نقلیه بمنظور پیاده یاسوارکردن مهمانان مهمانخانه در نظر گرفته شود بطوریکه وسائط نقلیه بوسیله آن بتوانند خود را از کوچه یا خیابان کنار کشیده و در داخل محوطه مهمانخانه و مقابل در ورودی، مهمانان را پیاده یاسوار نمایند.	۱۳
			*	*		<b>سرسرای ورودی شامل:</b> پیش‌خوان پذیرش مجهر به سیستم رایانه، صندوق امانات، قسمت نشین و استراحت (لابی) با سرویسهای بهداشتی مجزای زنانه و مردانه (در محل مناسب). مساحت سالن نشیمن (لابی) مهمانخانه یک ستاره به نسبت هر اطاق حداقل ۰.۹ مترمربع و دو ستاره حداقل ۱.۱ مترمربع مشروط برآنکه حداقل به ترتیب از ۱۵ و ۲۰ مترمربع کمتر نباشند.	۱۴

**فرم درجه‌بندی مهمانخانه(هتل) های کشور**

ملاحظات	درجه ( ستاره )					شرح مشخصات	نمره:
	پنج	چهار	سه	دو	یک		
	*					سرسرای ورودی شامل: پیش خوان(پذیرش و اطلاعات مجهر به سیستم رایانه)، محل انتظار، سالن نشیمن(لابی) با امکان پذیرائی(نوشیدنیهای سرد و گرم) با پیش بینی محلی برای تماشای تلویزیون، اداری و حسابداری، تلفن خانه صندوق امانات، اطاقک نگهداری موقت چمدانهای مهمانان و سرویس‌های بهداشتی مجزای زنانه و مردانه(در محل مناسب). حداقل مساحت سالن نشیمن(لابی) برای مهمانخانه مشروط برآنکه مساحت نشیمن(لابی) از ۶۰ مترمربع باشد کمتر نباشد.	۱۵
	*	*				سرسرای ورودی شامل: پیش خوان(اطلاعات، پذیرش مجهر به سیستم رایانه، ذخیره اطاق، صندوق دار)، صندوق امانات، اطاقک نگهداری موقت چمدانهای مهمانان، محل انتظار، سالن نشیمن(لابی) با امکان پذیرائی(نوشیدنیهای سرد و گرم) با پیش بینی محلی برای تماشای تلویزیون و سرویس‌های مجزای زنانه و مردانه در محل مناسب. حداقل مساحت سالن نشیمن(لابی) به نسبت هر اطاق برای هتل چهارستاره ۱.۷۵ مترمربع و برای پنج ستاره ۲ مترمربع می‌باشد مشروط برآنکه مساحت سالن نشیمن(لابی) برای مهمانخانه چهارستاره از ۱۵۰ مترمربع و برای مهمانخانه پنج ستاره از ۲۰۰ مترمربع کمتر نباشد.	۱۶
	*	*				امداداری شامل اطاق مدیر، معاون، حسابداری، کارگرینی و غیره در همکف یاحداکثر با یک طبقه اختلاف سطح از همکف و یا در محل مناسب باید پیش بینی شود.	۱۷
	۳	۳	۲	۱	۱	تلفن عمومی با کابین مخصوص در محل مناسب سرسرای ورودی حداقل به تعداد:	۱۸

**فرم درجه‌بندی مهمانخانه(هتل) های کشور**

ملاحظات	درجه ( ستاره )					شرح مشخصات	نمره:
	پنج	چهار	سه	دو	یک		
	*	*	*			تلفن مخصوص تماشاهای راه دور حداقل یک کابین در محل مناسب سرسرای ورودی.	۱۹
рестورانیکه پنجره به فضای آزاد داشته باشد مناسبتر است.	۱.۸	۱.۵	۱.۲	۱.۲	۱	سالن رستوران باید مناسب با وضع مهمانخانه در نظر گرفته شودو بازاء هر اطاق حداقل سطح لازم به مترمربع برابر است با : تبصره ۱: وجود رستوران در مهمانخانه های یک و دو ستاره اجباری نیست و در صورت وجود، بازاء هر اطاق حداقل سطح لازم به مترمربع برابر است با: تبصره ۲: در هر صورت مساحت سالن رستوران نباید در مهمانخانه یک ستاره از ۴۰ مترمربع و در دو ستاره از ۵۰ مترمربع کمتر باشد. تبصره ۳: وجود صحنه خوری در مهمانخانه های یک و دو ستاره مناسب با ظرفیت آنها اجباری است. تبصره ۴: رستوران مهمانخانه بخصوص رستورانیکه در آن علاوه بر مهمان مقیم هتل، از افراد غیرنیز پذیرائی میشود گذشته از اینکه مساحت آن باید مناسب و بزرگتر در نظر گرفته شود لازم است ضمن ارتباط مستقیم با داخل مهمانخانه دارای درروودی مستقل به خیابان بوده و یا اینکه راه ارتباطی آن (مخصوصاً در مورد رستورانهاییکه در طبقات بالا و یا زیرزمین قراردارند) طوری در نظر گرفته شود که مراحم فضاهای داخل مهمانخانه بخصوص سالن نشیمن (لابی) نشده و محل آسایش مسافرین نشود.	۲۰
	*	*	*	*	*	سایر رستورانها شامل رستورانهای سنتی و رستورانهای اختصاصی.	۲۱
	%۶۰	%۵۵	%۵۰	%۴۵	%۴۰	حداقل نسبت مساحت آشپزخانه به مساحت رستوران برابر است با:	۲۲
	*	*	*	*	*	آشپزخانه باید مجهز و شامل قسمتهای آماده سازی، تهیه غذاهای سرد و گرم و شستشوی ظروف مطابق با مقررات و آئین نامه های بهداشتی بوده و دارای پنجره با سطحی مناسب به فضای آزاد باشد.	۲۳

**فرم درجه‌بندی مهمانخانه(هتل) های کشور**

ملاحظات	درجه ( ستاره )					شرح مشخصات	نمره
	پنج	چهار	سه	دو	یک		
	*	*	*			آبدارخانه متناسب با ظرفیت سالن رستوران.	۲۴
	*	*	*			فضای لازم(فیلتر)بین رستوران و آشپزخانه متناسب با سطح آشپزخانه جهت جلوگیری از پخش بو،سروصداید با پیش‌بینی تهویه هوا.	۲۵
	*	*	*	*	*	سرویسهای بهداشتی مجزای زنانه و مردانه به تعداد مناسب جهت مهمانان با پیش‌ورودی (فیلتر) در مجراجاوارت سالن رستوران. تبصره:پیش‌ورودی(فیلتر)جهت سرویسهای بهداشتی مهمانخانه‌های او ۲ ستاره در صورت عدم امکان الزامی نمیباشد.	۲۶
	*	*	*	*	*	سالن چاپخانه(کافی شاپ) و آبدارخانه مخصوص آن متناسب با موقعیت و ظرفیت آشپزخانه. این سالن باید در مجاورت فضاهای عمومی از قبیل سالن نشیمن(لابی) مشرف به خیابان و یا به مناظر زیبای اطراف پیش‌بینی شود.	۲۷
	*	*	*			کافه تریا در مجاورت سالن نشیمن	۲۸

**فرم درجه‌بندی مهمانخانه(هتل) های کشور**

ملاحظات	درجه ( ستاره )					شرح مشخصات	نمره:
	پنج	چهار	سه	دو	یک		
	*	*	*	*	*	مغازه‌های مختلفی از قبیل گلفروشی، عطیریات، جواهرات، غرفه صنایع دستی، عتیقه فروشی، نمایشگاه و سایر مغازه‌های مناسب مهمانخانه را میتوان در نظر گرفت مشروط برآنکه ورودی به خیابان یامعابر نداشته باشد.	۲۹
	*	*				تبصره ۱: پیش‌بینی مغازه‌های مذکور و یا تعدادی از آنها در مهمانخانه‌های ۴ و ۵ ستاره الزامی است.	
	*	*				تبصره ۲: پیش‌بینی مراکز و مجموعه‌های تجاری در مجاورت مهمانخانه بلامانع است مشروط برآنکه ارتباط مستقیم به مهمانخانه نداشته و دارای ورودی مستقل از معبر یا خیابان باشد.	
	*	*	*	*	*	تبصره ۳: احداث مهمانخانه بر روی پاساز مجاز نمی‌باشد مگر آنکه موقعیت زمین بنحوی باشد که بتوان برای پاساز ورودی مستقلی به فاصله مناسب از ورودی مهمانخانه در نظر گرفت در این صورت سرسرای ورودی و سالن نشیمن (لابی) باید در طبقه همکف و اطاوهای مهمانان حداقل در طبقه دوم پیش‌بینی شود. ضمناً سقف پاساز نباید به حیاط خلوت اطاوهای مهمانان ارتباط داشته باشد.	
	*	*				آرایشگاه مردانه و زنانه مجزا.	۳۰
	*	*				واکسی	۳۱
	*	*				غرفه فروش کتب، مجلات، روزنامه، فیلم و اسلايد.	۳۲
	*	*				دفتر خدمات تاکسی برای مهمانان مهمانخانه.	۳۳
	*					باجه ذخیره بلیط مسافرت و خدمات فرهنگی.	۳۴
	*	*				باجه امور بانکی و ارزی.	۳۵
	*	*				باجه دورنویس، تلکس، پست و تلگراف.	۳۶
	*	*				غرفه عرضه شیرینی، شکلات و امثال آن.	۳۷
	*					محل برگزاری نمایشگاههای هنری.	۳۸

**فرم درجه‌بندی مهمانخانه(هتل) های کشور**

ملاحظات	درجه ( ستاره )					شرح مشخصات	نمره:
	پنج	چهار	سه	دو	یک		
درموارد خاص این درصد باموافقت کمیته فنی جهانگردی قابل تغییر است.	۱۴	۱۳	۱۲	۱۰	۹	حداقل مساحت اطاق یکنفره با تخت خواب با عاد $2 \times 1$ مترو و بدون احتساب فضای حمام و راهرو ورودی به مترمربع برابر است با: تبصره: حداقل کل اطاقهای مهمانان باید یک نفره باشد.	۳۹
درموارد خاص این درصد باموافقت کمیته فنی جهانگردی قابل تغییر است.	۱۷	۱۶	۱۴	۱۲	۱۱	حداقل مساحت اطاق دو نفره یک تخته با تخت خواب با عاد $2 \times 1.5$ مترو و بدون احتساب فضای حمام و راهرو و ورودی به مترمربع برابر است با: تبصره: حداقل کل اطاقهای مهمانان باید دو نفره یک تخته باشد.	۴۰
	۱۸	۱۷	۱۵	۱۴	۱۲	حداقل مساحت اطاق دو نفره دو تخته با عاد هر تخت $2 \times 1$ مترو و بدون احتساب فضای حمام و راهرو ورودی به مترمربع برابر است با:	۴۱
	*	*	*	*	*	کلیه اطاقها بایداری نور طبیعی باشند و ارتفاع کف پنجره نباید از ۱ متر بیشتر باشد و سطح پنجره ها نیز باید مناسب با اقلیم منطقه در نظر گرفته شود.	۴۲
	۱.۶	۱.۶	۱.۴	۱.۲	۱	اطاقها باید دارای گنجه توکار با حداقل عمق ۶۰ سانتیمتر و ارتفاع ۲ متر در محل مناسب باشند و طول آنها حداقل برابر اعداد مندرج در مقابل باشد:	۴۳
	*	*	*	*		پیش‌بینی محلی برای بالش و پتوی اضافی در داخل گنجه و یا در مکان مناسب اطاق (جاسازی) و محلی مناسب برای زیر چمدانی.	۴۴

**فرم درجه‌بندی مهمانخانه(هتل) های کشور**

ملاحظات	درجه ( ستاره )					شرح مشخصات	نمره:
	پنج	چهار	سه	دو	یک		
			*	*		سرویس بهداشتی در کلیه اطاقه‌ها شامل دستشوئی، توالت و زیردوشی مجهرز به دوش دیواری به مساحت حداقل ۳ متر مربع.	۴۵
			*	*		تبصره ۱: در موارد خاص با موافقت کمیته فنی جهانگردی میتوان برای درصدی از اطاقه‌ها فقط دستشوئی مجهرز به شیر مخلوط (آب سرد و گرم) در محل مناسب اطاق پیش‌بینی نمود.	
			*	*		تبصره ۲: در مناطق خیلی گرم یا خیلی مرطوب داشتن دوش برای کلیه اطاقه‌ها جباری است.	
			*	*		تبصره ۳: در طبقات برای اطاقه‌ای فاقد سرویس بهداشتی، باید سرویسهای بهداشتی عمومی طبق مشخصات زیر در نظر گرفت:	
			*	*		الف: فضای سرویسهای بهداشتی عمومی زنانه و مردانه باید بطور مجازاً یکدیگر در محل مناسب بگونه‌ای پیش‌بینی شود که هر یک دارای دو فضا بوده بطوریکه بتوان فضای اول را بعنوان ورودی و برای استقرار دستشوئیها و فضای دوم را برای توالتها در نظر گرفت. تعداد دستشوئی و توالت در هر یک از سرویسهای بهداشتی باید یکدستگاه بازاء تعداد اطاقه‌ای بدون سرویس مندرج در ستون مقابله باشد.	
	۶	۶				ب: چنانچه تعداد اطاقه‌ای بدون سرویس بهداشتی در هر طبقه کمتر از اعداد ذکر شده در بالا باشد و وجود یکدستگاه توالت ایرانی، یکدستگاه توالت فرنگی و یکدستگاه دستشوئی در هر یک از سرویسهای بهداشتی عمومی مردانه وزنانه الزامی است.	
			*	*		ج: حمامهای عمومی زنانه و مردانه باید بطور جداگانه در محل مناسب پیش‌بینی و هر واحد آن باید دارای فضای رختکن و فضای دوش مجازاً زرختنک (بوسیله دیوار) باشد. تعداد آن باید یکدستگاه زنانه و یکدستگاه مردانه بازاء تعداد اطاقه‌ای بدون سرویس بهداشتی مندرج در ستون مقابله باشد.	
			۶	۸			
						صفحه ۱۲ از ۲۹	

**فرم درجه‌بندی مهمانخانه(هتل) های کشور**

ملاحظات	درجه ( ستاره )					شرح مشخصات	نمره:
	پنج	چهار	سه	دو	یک		
در صد پیش‌بینی شده باید به تأیید کمیته فنی جهانگردی برسد.	*	*	*	*	*	<p>چنانچه تعداد اطاقة‌های بدون سرویس هر طبقه کمتر از عدد ذکر شده در بالا باشد وجود یک دستگاه حمام زنانه و یک دستگاه مردانه مجزا با رختکن الزامی است.</p> <p>تبصره ۴: در صدی از سرویس‌های بهداشتی اطاقة‌ها و سرویس‌های بهداشتی عمومی، با توجه به موقعیت و نیاز مهمنان (بیمار، اقلیتهای مذهبی و اتباع خارجی) باید دارای توالت فرنگی باشند.</p> <p>تبصره ۵: در صورت تعییه توالت فرنگی در اطاقة، نصب بیده ضروری است.</p> <p>تبصره ۶: فضای توالت، دستشوئی‌ها و حمامهای عمومی مردانه و زنانه باید در عین مستقل بودن، در محل مناسب (انتهای راهروها) و دوراً زیک‌دیگر پیش‌بینی شوند.</p> <p>تبصره ۷: فضای سرویس‌های بهداشتی عمومی باید به فضای بازیابی اطاقه‌ها از آن تهویه نمی‌شوند پنجره داشته باشد</p> <p>تبصره ۸: فضای سرویس‌های بهداشتی عمومی باید طوری طراحی شود که با باز کردن درورودی آنها داخل فضای دستشوئی‌ها دیده نشود..</p> <p>تبصره ۹: محل شستشوی زمین‌شوی‌های سطل آشغال و وسائل نظافت مهمانخانه شامل حوضچه‌ئی با آب سرد و گرم و محلی برای نگهداری مواد پاک کننده و ضد عفونی کننده باید در قسمت جداگانه‌ای از فضای سرویس‌های بهداشتی عمومی پیش‌بینی شود.</p>	۴۵
			*			در مهمانخانه‌های سه ستاره که کلیه اطاقة‌دارای سرویس بهداشتی اختصاصی می‌باشد در هر طبقه و در انتهای راهرو طبقات باید یک دستگاه توالت ایرانی با دستشوئی پیش‌بینی شود.	۴۶

**فرم درجه‌بندی مهمانخانه(هتل) های کشور**

ملاحظات	درجه ( ستاره )					شرح مشخصات	نمره
	پنج	چهار	سه	دو	یک		
			۳.۵			سرویس بهداشتی در کلیه اطاقه‌ها شامل دستشوئی، توالت و زیردوشی یا وان مجهرز به دوش دیواری (متحرک) به مساحت حداقل (مترمربع):	۴۷
	۴	۴				سرویس بهداشتی در کلیه اطاقه‌ها شامل دستشوئی، توالت و وان یا زیردوشی مجهرز به دوش دیواری (متحرک) به مساحت حداقل (مترمربع)	۴۸
	*	*	*	*	*	در صورتیکه در یک مهمانخانه، اطاقهای مرتبط (کانکت) در نظر گرفته شود هر کدام از اطاقهای مرتبط باید به تنها ی کلیه ضوابط و شرایط موردنیاز یک اطاق مستقل را داشته و در ضمن در ارتباطی بین دو اطاق باید مضاعف (دودر) باشد.	۴۹
اطاق خواب و نشیمن باید طوری طراحی شوندکه هر دو دارای پنجره به فضای خارج بوده و در ضمن ارتباط معماری مناسبی با هم داشته باشد.	*	*	*	*	*	سوئیت باید شامل اطاق خواب، فضای نشیمن با نور طبیعی برای هر دو فضا باشدو نشیمن باید مجهرز به تلویزیون و میز تحریر، آبدارخانه کوچک باکایینت در محل مناسب بصورت باز یا بسته و مجهرز به هود، فربرقی، یخچال، سرویس بهداشتی (توالت، دستشوئی و وان یا زیردوشی مجهرز به دوش دیواری و یا متحرک) به نسبت حداقل ۱۰٪ اطاقهای مهمانان باشد. تصویر: در صورت پیش‌بینی سوئیت برای هتل‌های سه ستاره و پایین‌تر، رعایت مقاد ماده فوق الزامی است.	۵۰

**فرم درجه‌بندی مهمانخانه(هتل) های کشور**

ملاحظات	درجه ( ستاره )					شرح مشخصات	نمره:
	پنج	چهار	سه	دو	یک		
اطاقهای خواب و سالنهای باید طوری طراحی شوند که هر کدام دارای پنجره به فضای آزاد باشند.	*					آپارتمان به تعداد مورد نیاز شامل اطاقهای خواب، سالن پذیرائی و نهارخوری مجهرز به تلویزیون، میز تحریر، آشپرخانه کوچک مجهرز به هود و فر بر قی، یخچال و کابینت، سرویس‌های بهداشتی (توالت، دستشوئی و وان یا زیردوشی مجهرز به دوش دیواری و یا متحرک) انباری و در صورت نیاز اطاق همراه. تبصره ۱: حداقل دودستگاه سرویس بهداشتی کامل ضروری است. تبصره ۲: حداقل یک واحد آپارتمان الزامی است.	۵۱
	*	*	*	*	*	واحد مسکونی مدیر: در صورت پیش‌بینی، باید حتی المقدور مستقل از ساختمان مهمانخانه و بصورت مجزا در محوطه، دور از دید مستقیم مهمانان و کارکنان در نظر گرفته شود. در صورت عدم امکان، میتوان بصورت سوئیت یا آپارتمان مستقل در ساختمان مهمانخانه و با ورودی جداگانه در نظر گرفت.	۵۲
	*	*	*	*	*	پیش‌بینی بالکن (تراس) در صورت وجود چشم‌انداز زیان‌ظیر دریا، جنگل، پارک و غیره.	۵۳
	*	*	*	*	*	در صورت پیش‌بینی بالکن (تراس) برای اطاقهای مهمانان باید علاوه بر مجزا بودن و عدم امکان دسترسی به یکدیگر، مشرف بهم نیز نباشند.	۵۴

**فرم درجه‌بندی مهمانخانه(هتل) های کشور**

ملاحظات	درجه ( ستاره )					شرح مشخصات	نمره:
	پنج	چهار	سه	دو	یک		
	*	*	*	*	*	ارتفاع اطاق مهمان نباید در سقفهای افقی از ۲.۶۰ متر و در سقفهای شیب دار بطور متوسط از ۴.۰ متر کمتر باشد. ضمناً حداقل ارتفاع پائین ترین قسمت سقف شیب دار در داخل اطاق نباید از ۲.۰ متر کمتر باشد.	۵۵
			۱۹	۹	۹	دیوارهای مشترک بین دو اطاق جهت جلوگیری از انتقال صوت باید با آجر سفالی تیغه (مجوف) یا مشابه به ضخامت حداقل برابر اعداد مندرج در مقابل اجراء شود بدیهی است در صورت استفاده از سایر مصالح ساختمانی، عملکرد آن باید حداقل مطابق عملکرد آجرهای مذکور باشد.	۵۶
	۹	۹				دیوارهای مشترک بین دو اطاق جهت جلوگیری از انتقال صوت باید بصورت دو جداره (با فاصله استاندارد) با آجر سفالی تیغه (مجوف) یا مشابه هر کدام به ضخامت حداقل برابر اعداد مندرج در مقابل اجراء شود بدیهی است در صورت استفاده از سایر مصالح ساختمانی، عملکرد آن باید حداقل مطابق عملکرد دیوار دو جداره مذکور باشد.	۵۷

**فرم درجه‌بندی مهمانخانه(هتل) های کشور**

ملاحظات	درجه ( ستاره )					شرح مشخصات	نمره:
	پنج	چهار	سه	دو	یک		
	*	*	*	*	*	پیش‌بینی محل مناسبی در طبقات برای ارائه خدمت به اطاقها که این محل باید فقط با یک در به راهرو طبقات ارتباط داشته و شامل سه فضای مجزا بشرح ذیل باشد: فضای اول بعنوان آبدارخانه که بوسیله در مذکور به راهرو طبقات ارتباط داشته و محل استقرار ماشین یخ‌ساز و آب سردکن می‌باشد. فضای دوم بعنوان خانه‌داری که بوسیله یک در به آبدارخانه مرتبط شده و برای نگهداری پتو، ملحفه و ... در نظر گرفته می‌شود. فضای سوم نیز پله خدماتی و محل استقرار آسانسور حمل بار (به تعداد مورد نیاز) است که این پله و آسانسور (ها) به آشپزخانه متنه گردیده و در طبقات بوسیله یک در به خانه‌داری مرتبط می‌شود. تبصره ۱: در هتل‌های یک و دو ستاره نیز در صورت لزوم در هر طبقه باید محل مذکور پیش‌بینی شود. تبصره ۲: در صورت پیش‌بینی کanalی جهت انداختن ملحفه، این کanal باید از خانه‌داری طبقات به قسمت رخت شویخانه (لاندri) متنه گردد. تبصره ۳: قفسه پله خدمات باید بطور غیرمستقیم و از طریق روم سرویس و یا آبدارخانه به آشپزخانه متنه شده تا از پخش بوی پخت و پز آشپزخانه به طبقات جلوگیری شود.	۵۸
	*	*	*	*	*	در مهمانخانه‌های بیش از دو طبقه بروی همکف باید آسانسورهای نفربر به تعداد مورد نیاز و بظرفیت مناسب پیش‌بینی شود.	۵۹
	*	*	*	*	*	فضای ورودی به پله و آسانسورهای نفربر باید مناسب و وسیع در نظر گرفته شود.	۶۰

**فرم درجه‌بندی مهمانخانه(هتل) های کشور**

ملاحظات	درجه ( ستاره )					شرح مشخصات	نمره:
	پنج	چهار	سه	دو	یک		
	*	*	*	*	*	پیش‌بینی پله فرار در محل مناسب و مطابق اصول ایمنی (مورد تأیید دستگاه ذیربط) برای ساختمانهای بیش از دو طبقه بروی همکف. تبصره ۱: پله فرار باید بصورت باز (در فضای باز) و یا بصورت بسته با دو در ایمنی پیش‌بینی شود. تبصره ۲: حداقل فاصله پله فرار از دورترین اطاق نباید بیش از ۳۰ متر بوده و باید در طبقه همکف به محوطه باز و یا معبر عمومی متنه شود.	۶۱
	*	*	*	*	*	پیش‌بینی سیستم اعلام و اطفاء حریق طبق ضوابط و تأیید سازمان ایمنی و آتش‌نشانی و یا سازمانهای ذیربط محلی و رعایت استانداردهای بین‌المللی الزامی است.	۶۲
	*	*	*	*	*	اطاق‌های مهمانان عموم‌آذر طبقه اول (بالای همکف) و بالاتر پیش‌بینی شده و حتی المقدور نباید در طبقه همکف، اطاق مهمان در نظر گرفته شود. بدیهی است در صورت پیش‌بینی در طبقه همکف جهت جلوگیری از اشراف عابرین بداخل اطاقها ارتفاع کف پنجره نسبت به کف محوطه اطراف ساختمان نباید از ۲ متر کمتر باشد (در این صورت ارتفاع کف طبقه همکف نسبت به محوطه نباید از ۲۰ متر کمتر باشد).	۶۳
	*	*	*	*	*	اطاق مهمانان معلوم (جنگی) باید در اولین طبقه ایکه به اطاق‌های مهمانان اختصاص داده می‌شود پیش‌بینی شود و سایر تسهیلات نیز باید براساس ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلومین جسمی و حرکتی مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تأمین شود.	۶۴

**فرم درجه‌بندی مهمانخانه(هتل) های کشور**

ملاحظات	درجه ( ستاره )					شرح مشخصات	نمره
	پنج	چهار	سه	دو	یک		
	۲.۰۰	۱.۷۰	۱.۵۰	۱.۴۰	۱.۲۰	عرض راهرو طبقات باید متناسب با طول آن بوده ولی در هر صورت تا ۱۸ متر طول نباید دارای عرضی کمتر از اعداد مقابل باشد: تبصره: برای تأمین نور طبیعی و تهويه راهروها باید حتی الامکان در انتهای راهروها و یا دیوارهای جانبی، پنجره به فضای خارج پیش‌بینی شود.	۶۵
	*	*	*	*	*	در صورت در نظر گرفتن اطاق مهمان در دو طرف راهرو در رودی اتفاقها حتی الامکان نباید رو بروی یکدیگر قرار گیرند.	۶۶
	*	*	*	*	*	در صورتیکه اطاق‌های مهمانان بنچار از نور حیاط خلوت استفاده نمایند حداقل تا چهار طبقه نباید عرض حیاط خلوت از ۳ متر و مساحت آن از ۱۲ متر مربع کمتر باشد و بازاء هر طبقه بیشتر از ۴ طبقه ۲۵ سانتی متر به عمق فضای مقابل پنجره‌ها باید اضافه شود. تبصره ۱: در مناطق گرسیز نظیر استانهای خوزستان و سیستان و بلوچستان و... ابعاد حیاط خلوت میتوانند نیم متر کمتر اندازه‌های مذکور باشد. تبصره ۲: در هر صورت ابعاد و مساحت حیاط خلوتها نباید از ابعاد تعیین شده توسط شهرداری محل کمتر باشد.	۶۷
	*	*	*	*	*	تبصره ۳: راهرو طبقات، انبار ملحفه، اطاق خانه‌داری، نمازخانه و سایر فضاهاییکه ایجاد کننده بو (موتورخانه، سرویسهای بهداشتی و...) نمی‌باشند جهت مشرف نشدن با اتفاق‌های مهمانان میتوانند از ارتفاع حداقل ۱.۸ متر ببالا دارای پنجره به حیاط خلوت اتفاق‌های مذکور باشند.	
	*	*	*	*	*	تبصره ۴: حیاط خلوت مربوط به اتفاق‌های مهمانان باید بدون سقف حتی شیشه‌ای و یا ورقه‌های پلاستیکی یا فایبر گلاس بوده و مرتبط به هوای باز باشد.	

**فرم درجه‌بندی مهمانخانه(هتل) های کشور**

ملاحظات	درجه ( ستاره )					شرح مشخصات	نمره:
	پنج	چهار	سه	دو	یک		
	*	*	*	*	*	حياط خلوتها باید طوری طراحی شوند که در صورت داشتن جبهه باز، مشرف به خانه‌های مسکونی مقابل نشوند، در غیر اینصورت از حیاط خلوت و یا عقب‌نشینی قسمتی از ساختمان در محوطه باز باید صرف‌نظر نموده و یا آنرا بگونه‌ای مسدود نمود که مشرف بخانه‌های مسکونی نشوند.	۶۸
	*	*	*	*	*	اطاق‌های مهمانان نباید دارای پنجره‌های مشرف به یکدیگر و در درودی کتبیه دار باشند. در صورت تعییه کتبیه باید از شیشه مشجر طرح دار، رنگی و بی‌اجنس کدر دیگری نظیر چوب و ... استفاده شود.	۶۹
	*	*	*	*	*	کلیه سرویسهای بهداشتی اطاق‌ها باید به فضای باز و یابه حیاط خلوتیکه اطاق‌ها از آن نور نمی‌گیرند پنجره داشته و یا باید از طریق هواکش‌های برقی بوسیله کانالهایی باسطح مقطع مناسب به‌هوای باز پشت‌بام مرتبط باشند.	۷۰
	*	*	*	*	*	حداقل ارتفاع کف تازیر سقف سرویسهای بهداشتی اطاق‌ها و سرویسهای بهداشتی عمومی نباید از ۲.۰۰ متر کمتر باشد.	۷۱
	*	*	*	*	*	حداقل ابعاد زیردروشی باید $۸۰ \times ۸۰$ سانتی‌متر و حداقل عرض و آن ۷۰ سانتی‌متر و طول آن ۱۶۰ سانتی‌متر باشد.	۷۲
	*	*	*	*	*	کلیه توالت‌های ایرانی و فرنگی تعییه شده در سرویسهای بهداشتی عمومی و خصوصی (اطاق‌ها) باید مجهز به فلاش تانک و یا فلاش ولو باشند.	۷۳
	*	*	*	*	*	برای کلیه لوله‌های اصلی عمودی فاضلاب، آب سرد و گرم و تأسیسات گرمایش و سرمایش باید کانالهای قابل دسترسی پیش‌بینی شود. در طبقات، کلیه لوله‌های افقی تأسیسات مذکور باید در سقف کاذب اجرا شوند.	۷۴

**فرم درجه‌بندی مهمانخانه(هتل) های کشور**

ملاحظات	درجه ( ستاره )					شرح مشخصات	نمره:
	پنج	چهار	سه	دو	یک		
	*	*	*	*	*	در صورت اجرای لوله‌کشی آب‌سرد و گرم سرویس‌های بهداشتی عمومی و خصوصی بصورت روکار، باید موارد زیر رعایت شود: الف: در ساختمانهای تبدیلی، لوله‌کشی باید در داخل حفره دیوار با روکش آلومینیوم یا مشابه (بایچ) اجراء شود تا لوله‌ها دیده نشوند. ب: در ساختمانهای جدید الاحادث باید حفره مناسبی در دیوار پیش‌بینی شده و پس از اجرای لوله‌کشی، با روکش آلومینیوم یا مشابه پوشیده شود تا لوله‌ها دیده نشده و قابل دسترسی نیز باشند. تبصره: اجرای لوله‌کشی سرد و گرم در کف حمامها و سرویس‌های بهداشتی عمومی مجاز نبوده و باید در داخل سقف کاذب اجراء شوند. برای لوله‌های عمودی باید از کanal یا حفره (داخل دیوار) استفاده شود. ضمناً نسبت ف کاذب محله‌ای مذکور باید بازشو باشند.	۷۵

**فرم درجه‌بندی مهمانخانه(هتل) های کشور**

ملاحظات	درجه ( ستاره )					شرح مشخصات	نمره:
	پنج	چهار	سه	دو	یک		
	*	*	*	*	*	نمایزخانه مردانه وزنانه مجزا با پیش ورودی(کفش کن) باید در محل مناسب مهمانخانه(ساقت و آرام) در نظر گرفته شود.	۷۶
	*	*	*	*	*	تبصره ۱: نمایزخانه باید در محل مناسب مانند نیم طبقه اول و یا در محلی دور از سروصدای اورفت و آمد پیش‌بینی شود.	
	*	*	*	*	*	تبصره ۲: پیش ورودی یا کفش کن باید طوری در نظر گرفته شود که در موقع باز کردن در آن، فضای داخل نمایزخانه در معرض دید مستقیم قرار نگیرد.	
	*	*	*	*	*	تبصره ۳: نمایزخانه باید دارای مکانی جهت وضو گرفتن باشد این محل باید در خارج از فضای نمایزخانه و در مجاورت آن پیش‌بینی شده و دارای دستشوئی با کف‌شوی فاضلاب باشد. در صورتیکه سرویس بهداشتی مردانه وزنانه عمومی در فاصله نزدیک نمایزخانه پیش‌بینی شده باشد نیاز به محلی برای وضو گرفتن نخواهد بود.	
	*	*	*	*	*		
	*	*				سالن اجتماعات و جشن‌های مجازی مردانه وزنانه باید با ورودی مستقل (از خیابان یامحوطه مهمانخانه) و با سرویس‌های بهداشتی جداگانه مردانه وزنانه به تعداد لازم در محل مناسب (مجاور سالن) پیش‌بینی شود. مساحت سالن باید متناسب با نیاز در نظر گرفته شود.	۷۷
	*	*				تبصره ۱: در صورت پیش‌بینی برگزاری جشن‌ها و اجتماعات متعدد بطور همزمان باید چندین سالن مجزا با سرویس‌های بهداشتی مجازی مردانه وزنانه به تعداد لازم در نظر گرفته شود.	
	*	*		*	*	تبصره ۲: مهمانخانه‌های ۱ و ۲ و ۳ ستاره نیز در صورت لزوم میتوانند سالنهای مناسب با نیاز خود طبق شرایط مذکور در فوق برای این منظور پیش‌بینی نمایند.	
			*	*			

**فرم درجه‌بندی مهمانخانه(هتل) های کشور**

ملاحظات	درجه ( ستاره )					شرح مشخصات	نمره:
	پنج	چهار	سه	دو	یک		
	*					سالن کنفرانس با ظرفیت مناسب و به تعداد مورد نیاز با سرویسهای مجزای مردانه و زنانه به تعداد لازم	۷۸
	*					اطاق مطالعه و کتابخانه(بدون سرو نوشابه و غذا) در محل مناسب و آرام حدائق به مساحت ۳۰۰ متر مربع.	۷۹
	*					پیش‌بینی محل مناسب برای فوریتهای پزشکی و کمکهای اولیه با پزشک در دسترس جهت ارائه خدمات درمانی به مهمانان.	۸۰
	*	*				پیش‌بینی محل مناسب جهت ایجاد امکانات تفریحی و سرگرمی سالم برای کودکان و نوجوانان( بصورت سرپوشیده و یا روباز) از قبیل سالن تماشای فیلم، بازی و یامشاهه.	۸۱
	*	*	*	*	*	ورودی اختصاصی برای کارگران با پیش‌بینی محلی برای رختکن آنان مجهر به کمدهای انفرادی لباس و دارای سرویس‌های بهداشتی(دوش، رختکن مجزا، دستشوئی و توالت) به تعداد لازم در محل مذکور بطوریکه رختکن و سرویسهای بهداشتی در طبقات منحصر به اطاقهای مهمانان قرار نگیرند. تبصره: مهمانخانه‌های یک و دو ستاره نیز حتی الامکان باید دارای چنین ورودی و رختکن باشند.	۸۲
	*	*	*	*	*	اطاق استراحت کارگران باید در محل مناسب و خارج از طبقات منحصر به اطاقهای مهمانان پیش‌بینی شود.	۸۳
	*	*	*			اطاق غذاخوری خصوصی برای کارگران باید در محل مناسب و خارج از طبقات منحصر به اطاقهای مهمانان پیش‌بینی شود.	۸۴

**فرم درجه‌بندی مهمانخانه(هتل) های کشور**

ملاحظات	درجه ( ستاره )					شرح مشخصات	نمره:
	پنج	چهار	سه	دو	یک		
	*	*	*	*	*	پیش‌بینی ورودی مجزا با محلی برای بارانداز جهت تحویل و توزین موادغذایی و نیازمندیهای مهمانخانه، بطوریکه ورودی مذکور دور از دید مهمانخانه قرار داشته باشد. تبصره ۱: برای مهمانخانه‌های یک و دو ستاره دارای رستوران در صورت نیاز میتوان ورودی مذکور را پیش‌بینی نمود.	۸۵
	*	*	*	*	*	تبصره ۲: در صورت عدم امکان تأمین ورودی مذکور، میتوان از ورودی کارگران (ماده ۸۲) برای این منظور استفاده نمود.	
	*	*	*	*	*	تبصره ۳: پیش‌بینی ورودی برای ورود و خروج کارگران و همچنین حمل موادغذایی از محوطه پارکینگ بالامانع است مشروط بر آنکه در معرض دید مستقیم مهمانان استفاده کننده از پارکینگ نباشد.	
	*	*	*	*	*		
	*	*	*	*	*	پیش‌بینی اطاق تحویل‌داری در محل بارانداز. تبصره: برای مهمانخانه‌های یک و دو ستاره دارای رستوران در صورت نیاز میتوان اطاق مذکور را پیش‌بینی نمود.	۸۶
	*	*	*			اطاق مسئول تدارکات و انبار.	۸۷
	*	*	*			انبار مرکزی نگهداری موادغذایی متناسب با نیاز مهمانخانه.	۸۸
	*	*	*				
	*	*	*	*	*	انبار روزانه موادغذایی متناسب با نیاز مهمانخانه. تبصره: در مهمانخانه‌های یک و دو ستاره دارای رستوران، پیش‌بینی انبار مذکور الزامی است.	۸۹
	*	*	*				
	*	*	*			انبار ظروف و لوازم مخصوص آشپزخانه و رستوران متناسب با ظرفیت رستوران.	۹۰
	*	*	*				
	*	*	*	*		انبار مرکزی خانه‌داری جهت نگهداری پتو، ملحفه وغیره متناسب با تعداد اطاقها در مجاورت رخت‌شویخانه.	۹۱
	*	*	*	*			

**فرم درجه‌بندی مهمانخانه(هتل) های کشور**

ملاحظات	درجه ( ستاره )					شرح مشخصات	نمره:
	پنج	چهار	سه	دو	یک		
	*	*	*	*		انبار وسائل فنی و تأسیساتی متناسب با ظرفیت مهمانخانه. تبصره: در مهمانخانه‌های دو ستاره بیش از ۴۰ اتاق نیز انبار مذکور الزامی است.	۹۲
	*	*				پیش‌بینی روم سرویس مجهز به تلفن، میز و صندلی در محل مناسب واقع در آبادارخانه و یا آشپزخانه.	۹۳
	*	*	*		*	سردخانه نگهداری انواع گوشتها (زیر صفر). تبصره: برای مهمانخانه‌های یک و دوستاره دارای رستوران در صورت نیاز میتوان سردخانه زیر صفر پیش‌بینی نمود.	۹۴
	*	*	*		*	سردخانه نگهداری انواع سبزیجات (بالای صفر) تبصره: برای مهمانخانه‌های یک و دوستاره دارای رستوران، در صورت نیاز میتوان سردخانه بالای صفر پیش‌بینی نمود.	۹۵
			*	*	*	پیش‌بینی رخت شویخانه مجهز به ماشین‌های لباسشوئی متناسب با ظرفیت مهمانخانه.	۹۶
	*	*				پیش‌بینی رخت شویخانه (لاندري) مجهز به ماشین‌های آب شوئی، خشک شوئی، غلطک و پرس اطوکشی متناسب با ظرفیت مهمانخانه و محلی بعنوان خیاطخانه.	۹۷
	*	*				بخش فنی جهت نگهداری و تعمیرات ساختمان و تأسیسات شامل نقاشی، نجاری، الکتریکی، تأسیساتی بنائی وغیره.	۹۸
	*	*	*	*	*	محل موتورخانه حرارت مرکزی و تهویه مطبوع باید در طبقه زیرین ساختمان دوراز راههای تردد مهمانان پیش‌بینی شده و حتی المقدور دارای پنجره به فضای باز باشد.	۹۹
	*	*	*	*	*	پیش‌بینی محل مناسب جهت استقرار تابلوهای برق اصلی ساختمان و کنتورهای مربوطه.	۱۰۰

**فرم درجه‌بندی مهمانخانه(هتل) های کشور**

ملاحظات	درجه ( ستاره )					شرح مشخصات	نمره:
	پنج	چهار	سه	دو	یک		
	*	*	*	*	*	پیش‌بینی محل مناسب جهت استقرار دستگاه مولد برق اضطراری(ژنراتور)بطوریکه دوراز دید مهمانان بوده واز نظر صدا ایجاد مزاحمت برای مهمانان ننماید.	۱۰۱
	*	*	*	*	*	تبصره ۱: مولد برق اضطراری مورد استفاده در مهمانخانه‌های ۱ و ۲ ستاره باید قادر به تولید انرژی الکتریکی جهت تأمین روشنائی اطاقها و سایر محله‌ای ضروری باشد.	
	*	*	*	*	*	تبصره ۲: مولد برق اضطراری مورد استفاده در مهمانخانه‌های ۳ و ۴ و ۵ ستاره باید علاوه بر تولید انرژی مذکور در تبصره ۱ قادر به تأمین انرژی الکتریکی مورد نیاز دستگاههای تأمین کننده آب مصرفی، تهویه مطبوع، سرداخانه و آسانسورها نیز باشد.	
	*	*	*	*	*	پیش‌بینی اطاق جمع‌آوری زباله با امکان تخلیه سریع، بدیهی است محل مذکور باید دور از دید مهمانان و رهگذران باشد.	۱۰۲
	*	*	*	*	*	تبصره ۱: برای مهمانخانه‌های ۱ و ۲ ستاره در صورت نیاز میتوان محل مذکور را پیش‌بینی نمود.	
	*	*	*	*	*	تبصره ۲: در صورت ضرورت و تأیید دستگاههای ذیربیط میتوان از دستگاههای زباله‌سوز با ظرفیت مناسب استفاده نمود.	
			*	*	*	گرمایش اطاقها و فضاهای موردنیاز باید بوسیله رادیاتور واز طریق سیستم حرارت مرکزی یا مشابه آن تأمین شود.	۱۰۳

**فرم درجه‌بندی مهمانخانه(هتل) های کشور**

ملاحظات	درجه ( ستاره )					شرح مشخصات	نمره:
	پنج	چهار	سه	دو	یک		
	*	*	*	*	*	برای تأمین گرمایش و سرمایش اطاقها و فضاهای موردنیاز باید از سیستم تهویه مطبوع استفاده شود. تبصره ۱: در مناطق با رطوبت نسبی بیش از حد متعارف و نیز در مناطق خشک با درجه حرارت زیاد، پیش‌بینی سیستم تهویه مطبوع برای مهمانخانه‌های سه ستاره الزامی است. تبصره ۲: در مهمانخانه‌های یک و دو و نیز سه ستاره واقع در مناطق مذکور میتوان از کولرگازی استفاده نمود. تبصره ۳: پیش‌بینی محل مناسب به منظور استقرار دستگاههای هواساز یا مشابه جهت فضاهای عمومی مهمانخانه.	۱۰۴
	*	*	*	*	*	جهت تأمین سرمایش اطاقها و فضاهای عمومی در مناطق معتدل میتوان از کولر آبی با دریچه تنظیم استفاده نمود. تبصره ۱: محل استقرار کولرهای آبی باید در پشت بام یا محل مناسب دیگری پیش‌بینی شود بطوریکه علاوه بر اینکه کولرهای آبی کلاً باید بصورت توکار پیش‌بینی شوند. تبصره ۲: کanalهای مربوط به کولرهای آبی کلاً باید ساختمان باید جاسازی شده و طوری تعییه شوند که بانمای ساختمان هماهنگی لازم را داشته باشند.	۱۰۵

**فرم درجه‌بندی مهمانخانه(هتل) های کشور**

ملاحظات	درجه ( ستاره )					شرح مشخصات	نمره:
	پنج	چهار	سه	دو	یک		
	*	*	*	*	*	آب تصفیه شده شبکه شهری در سیستم لوله کشی آب کلیه قسمتهای مهمانخانه باید بطور شبانه روزی و با فشار استاندارد جریان داشته و در نقاط فاقد آب تصفیه شده باید دستگاه تصفیه مورد تأیید سازمان ذیربط پیش‌بینی شود.	۱۰۶
	*	*	*	*	*	تبصره ۱: احداث منابع ذخیره آب برای موقع اضطراری با گنجایش مناسب جهت تأمین آب صرفی مهمانخانه با فشار مناسب برای مدت زمان حداقل ۲۴ ساعت الزامی است.	
	*	*	*	*	*	تبصره ۲: در صورت غیر قابل شرب بودن آب صرفی مهمانخانه، میتوان با پیش‌بینی سیستم لوله کشی مجرا در اطاقها و سایر قسمتهای ضروری، آب آشامیدنی موردنیاز را جداگانه تأمین نمود.	
	*	*	*	*	*	پیش‌بینی استخر سرپوشیده، سونا، جکوزی و ... تبصره: چنانچه استخر بگونه‌ای پیش‌بینی شود که از اطاقهای مهمانان و سالنها دید نداشته باشد میتوان آنرا بصورت رو باز در نظر گرفت.	۱۰۷
	*	*	*	*	*	محل تصفیه خانه استخر باید در محل مناسب و دور از دید مهمانان پیش‌بینی شود.	۱۰۸
	*					پیش‌بینی ذمین تنیس، بدمنیتون و امثال آن.	۱۰۹

**فرم درجه‌بندی مهمانخانه(هتل) های کشور**

ملاحظات	درجه ( ستاره )					شرح مشخصات	نمره:
	پنج	چهار	سه	دو	یک		
	*	*	*	*	*	مهمانخانه‌هاییکه بعد از تاریخ تصویب این ضوابط بالحداد آنها موافقت خواهد شد براساس همین ضوابط درجه‌بندی خواهند شد. تبصره:مهمانخانه‌هاییکه قبل از تصویب این ضوابط بر مبنای ضوابط قبلی(بشماره ۲۶۷۷۲ مورخ ۱۳۴۶/۹/۱۶) احداث یا تبدیل شده‌اند تا زمانیکه بنا به تشخیص کمیسیون درجه‌بندی مهمانخانه‌ها متناسب با وضعیت زمان و مکان بوده و دارای کیفیت مطلوبی از نقطه نظر ساختمانی و معماری باشندبر مبنای همان ضوابط قبلی درجه‌بندی خواهند شد.	۱۱۰